PRO NET™ II

2. FABRICANT

Adhésifs PROMA Inc.
9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3
Tél. : 514.852.8585
Télécopieur : 514.852.8225
Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)
Courriel : info@proma.ca
Site internet : www.proma.ca

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

PRO NET II est un nettoyant acide léger conçu pour l'entretien des carreaux de céramique et de coulis pour nettoyer les taches et le voile de coulis cimentaire.

Caractéristiques

- Utiliser sur les carreaux de céramique et porcelaine et les pierres naturelles (à l'exception du marbre et des pierres calcaires) et le quartz (composite) ;
- Utiliser avec le coulis d'époxy et cimentaire ;
- Utiliser sur les comptoirs, planchers, murs, douches, portes de douches et toilettes ;
- Nettoyant à base d'acide organique ;
- Non corrosif ;
- Utiliser sans risque sur les surfaces chromées et en inox ;
- Sans phosphate ni ammoniaque ;
- Odeur florale ;
- Élimine les dépôts de calcium des voitures et des tapis d'entrée ;
- Élimine les traces de coulis cimentaire des carreaux après le jointoiement ;
- Élimine la rouille superficielle et les résidus de calcium dans les toilettes, bains, portes de douches et robinetteries ;
- Aucun COV ;
- Pour les applications intérieures et extérieures résidentielles, commerciales et institutionnelles ;
- Biodégradable – conforme à la norme de l'OCDE 301 E ;
- Rencontre les normes du programme Écologo Nettoyants Salles de Bains CCD:146J ;
- Rencontre les exigences du test de performance pour Nettoyant ASTM D5343-06-Meets ;
- Rencontre les exigences du test de Solubilité du Carbonate de Calcium (Eau Dure Incrustée).

Emballages

Vaporisateur de 700 mL (23,6 oz) ; bouteille de 946 mL (32 oz) ; bouteille de 4 L (1,05 US gal)

Restrictions

- Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 35 °C (95 °F).
- Ne pas utiliser sur le marbre, le pavé, le travertin, le calcaire et les autres pierres calcaires étant donné que l'acidité du nettoyant attaquera le vernis de ces pierres.

4. FICHE TECHNIQUE

Normes applicables

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, se référer au manuel d'installation TCNA le plus récent pour l'installation de carreaux de céramique ou le guide de devis de l'ACTTM 09 30 00 Manuel d'installation de carreaux, ou encore visitez notre site internet à www.proma.ca.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (@ 23 °C [73 °F] et 50 % HR)	
Contenu en COV	0 g/100 mL
Couleur	Jaune clair
Odeur	Odeur florale
Couverture approximative	Variable selon la concentration de nettoyant requise et l'état de la surface.
Période de conservation	
24 mois si le produit est conservé dans son emballage non ouvert et entreposé dans un endroit sec. Protéger du gel.	

5. INSTALLATION

Application et mélange

Remarque: Le coulis doit être complètement mûris pour un minimum de 28 jours avant d'utilisé ce produit. Effectuer un test sur une petite surface pour déterminer la facilité de son application et les résultats attendus. Porter des gants et des lunettes de sécurité lorsque ce produit est utilisé, et protéger les environs contre un contact inattendu avec le produit pour éviter tout dommage éventuel.

Nettoyage régulier de douche et de salle de bain

1. Vaporiser directement sur la surface et frotter avec un tampon abrasif blanc.
2. Rincer à l'eau claire.

Nettoyage régulier de plancher

1. Mélanger 100 ml (3,4 oz) de nettoyant avec 4 l (1,05 gal US) d'eau.
2. Nettoyer le plancher normalement avec une vadrouille, une éponge ou un tampon abrasif en nylon.
3. Pour les taches tenaces, laisser agir 1 à 2 minutes, frotter et essuyer. Augmenter la concentration de nettoyant au besoin.
4. Si la surface devient collante après avoir séchée, c'est à cause des résidus de savon qui sont restés sur la surface. Rincer la surface à l'eau tiède ou chaude et essuyer.

Nettoyage en profondeur

1. Vaporiser ou verser le nettoyant concentré directement sur les joints et les carreaux et laisser agir 1 à 2 minutes.
2. Frotter les joints avec un tampon abrasif en nylon vert ou noir ou une brosse en nylon.
3. Rincer abondamment à l'eau claire.

Pour enlever l'efflorescence, le voile de coulis cimentaire, les taches de rouilles légères et les dépôts de calcium

1. Verser le produit directement sur la surface et laisser 1 à 2 minutes.
2. Frotter la surface avec un tampon abrasif en nylon noir ou une brosse en nylon à poils durs.
3. Rincer à l'eau et essuyer.

Problèmes d'application

De l'efflorescence ou du résidu blanchâtre est encore visible sur le coulis après le nettoyage

Causes principales

- Une quantité d'eau trop importante a été utilisée dans le mélange du coulis.
- Une quantité d'eau excessive a été utilisée pour enlever les résidus de coulis sur les carreaux pendant le nettoyage.

Mesures correctives

- Si l'efflorescence est encore visible après avoir utiliser le PRO NET II, essayer de nettoyer les joints de coulis avec le PRO EFFLONET™ II (voir la fiche technique respective pour plus de détails). Ce produit est capable de rendre la surface du coulis rugueuse et de retirer tous les minéraux qui se sont déplacés lors du séchage.
- Si le résidu blanchâtre est encore visible après avoir nettoyer la surface avec l'EFFLONET, ce n'est pas de l'efflorescence mais le manque de pigment de couleur dans le coulis à la suite de l'utilisation excessive d'eau pendant le nettoyage du résidu. Recolorer le coulis avec le colorant PRO COLOR PREMIUM™ afin de corriger ce problème (voir la fiche technique respective pour plus de détails).

Santé et sécurité

Pour les directives complètes, se référer aux fiches signalétiques de santé et sécurité (FSSS).

6. DISPONIBILITÉ ET PRIX

Les produits PROMA sont largement disponibles au Canada et au Nord-Est des États-Unis. Pour trouver un distributeur de produits PROMA, composez le **numéro sans frais : 866.51.PROMA [7662].**

7. GARANTIE

PROMA certifie que ce produit a été fabriqué à l'aide de matières premières de toute première qualité et en garantit l'état vendable et la qualité, pourvu qu'il soit utilisé pour l'usage auquel il est destiné. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de PROMA se limite à remplacer le produit prouvé défectueux. Le vendeur et le fabricant ne seront pas tenus responsables des blessures, pertes et dommages, directs ou indirects, découlant de l'emploi de ce produit ou de son incapacité d'emploi.

8. ENTRETIEN

Le produit ne nécessite aucun entretien particulier.

9. SERVICE TECHNIQUE

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre service technique pour obtenir les recommandations appropriées et une assistance technique sur place. **Numéro sans frais : 1.866.51.PROMA [7662].**

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande ou en visitant notre site internet **www.proma.ca**

Adhésifs PROMA Inc.
9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3
Tél. : 514.852.8585
Télécopieur : 514.852.8225
Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)
Courriel : info@proma.ca

© 2015 Adhésifs PROMA Inc.